

Yamaha F30 BEHDL



UVP (Hersteller): 6.650,00 €

inkl. MwSt.

Im Preis enthalten sind folgende Services:

- Umweltgerechte Entsorgung der Verpackung
- Endmontage beigefügter Einzelteile
- Auffüllen & Kontrolle der Ölstände
- Test- und Prüflauf im Wasserbecken
 - Überprüfung Öl- und Wasserkreislauf
 - Überprüfung Anspringen und Laufverhalten
 - Überprüfung Schaltung
 - Überprüfung Start-/Stopsystem & Gangschaltung
- Kundeneinweisung (Inbetriebnahme)
- Registrierung bei Yamaha bzgl. Garantie
- Bis zu 3 Jahre Garantie möglich

Mit dem 30hp wird Sicherheit zur Norm.

Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) von Yamaha liefert beeindruckende Leistung bei hohen Drehzahlen sowie Kraft und Drehmoment satt im mittleren Drehzahlbereich – und das bei einer Wirtschaftlichkeit der Extraklasse. Durch das PrimeStart™-System ist das Anlassen so spielend leicht wie bei einem Auto – und weil es ein echter Yamaha ist, heißt das jederzeit beim ersten Versuch. Mit der komfortablen Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich haben Sie stets alles im Griff.

Das optionale Y-COP-System von Yamaha sichert Ihren Motor mit einer ferngesteuerten elektronischen Diebstahlsicherung, damit Sie sich gar keine Sorgen machen müssen.

Ausstattungsmerkmale:

- Noch effizienter, noch umweltfreundlicher – dank EFI
- Kompatibel mit den DNG-Digitalinstrumenten von Yamaha
- PrimeStart™-System für einfaches Anlassen
- Variable Trolling-Drehzahl
- Optionale elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) von Yamaha
- Trimm- und Kippanlage mit weitem Stellbereich
- Hebelsteuerung mit hydraulischer Ankipphilfe
- Kompaktes Design und robuste Haube aus einem Stück
- Lenkwiderstandseinstellung mit einem einzigen Hebel (bei Ruderpinnenmodellen)
- Leistungsstarke Lichtmaschine
- Flachwasser-Fahrstellung für ufernahe Fahrten
- Frischwasserspülsystem

Motor	F30BEHDL
Motortyp	4-Takt
Hubraum	747 ccm
Zylinderanzahl/Anordnung	3/In-line, SOHC
Schaftlänge	
Bohrung x Hub	65.0 mm x 75.0 mm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl	22.1 / 5,500 /min
Vollgasdrehzahlbereich	5,000 - 6,000 rpm
Schmierung	Nasssumpf
Gemischaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung
Zündung/Frühverstellungssystem	CDI
Startsystem	Elektro mit Prime Start™
Getriebeuntersetzung (Zähne)	2.00 (26:13)
Abmessungen	
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots	S414L:536mm
Gewicht mit Propeller	102.0 kg
Tankinhalt	separat, 25 Liter
Ölwanneninhalt	1.7 Liter
Zusätzliche Merkmale	
Steuerung	Ruderpinne
Trimm- und Kippanlage	Hydro Ankipphilfe
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine	12V -17Amit Gleichrichterregler
elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP)	YCOP optional
Propeller	Einschließlich
variable Trolling-Drehzahl	mit DNG Instrumenten oder Multifunktionspinne
SDS - System für leises Schalten schalten	-
Bemerkungen zu technischen Daten:	Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen

Bemerkung bzgl. Inspektionsintervalle:

Um die Garantieleistungen zu erhalten ist es notwendig, sich an die vorgegebenen Wartungsintervalle zu halten. Diese finden Sie in Ihrem Garantiehandbuch. Jedes Yamaha Produkt muss sich einer Übergabeinspektion unterziehen, gefolgt von einer 20 Betriebsstunden- und einer 100 Betriebsstunden- bzw. 1 Jahres Inspektion. Darauf folgend soll jedes Jahr oder alle 100 Betriebsstunden eine Inspektion durchgeführt werden.

Wir kümmern uns gerne darum, kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioner.de